



TELHAKOLL ARGAMASSA PARA CUMEEIRA

DESCRIÇÃO

A **Telhakoll Argamassa para Cumeeira** é uma argamassa colante cimentícia indicada para assentamento de telha cumeeira.

INDICAÇÕES DE USO

- Telhas e cumeeiras esmaltadas, e de concreto;

MODO DE USAR

Preparo da base

- Fazer limpeza prévia das telhas, coifas e cumeeiras, eliminando resíduos como óleos, gordura, selador, poeira ou outros materiais que possam prejudicar a aderência.
- A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto, consulte a embalagem.

Preparo das peças

- Umedecer a parte inferior da cumeeira. Preparo da argamassa
- Prepare o produto num recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento;
- Misture o conteúdo de uma embalagem, com a proporção de água limpa indicada no rótulo da mesma;
- Misture bem, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos;
- Deixe a argamassa em maturação de 10 a 20 minutos, e misture novamente antes de usar, para que a argamassa fique leve e com boa trabalhadade;
- Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não adicione água ou qualquer outro produto após a mistura (esse período pode ser menor, dependendo das condições climáticas).

Aplicação

- Umedecer a parte inferior da cumeeira;
- Aplicar uma tira de argamassa em ambas as extremidades, de forma a criar duas linhas contínuas, em toda a extensão da cumeeira, permitindo assim que haja a ventilação necessária;
- Antes de assentar a peça seguinte, coloque a argamassa no rebaixo da telha anterior;
- Com a colher de pedreiro, dê acabamento na argamassa que deverá ficar rente à peça de cumeeira, e nunca ultrapassá-la;
- É muito importante que no emboçamento a argamassa fique protegida pela cumeeira, sem exposição a interpéries;
- A última camada deverá ser de argamassa;
- Depois de concluído o assentamento das cumeeiras, retire o excesso de emboço com esponja úmida e, para finalizar, use um pano seco para tirar o pó;
- É importante que a quantidade de argamassa a ser utilizada seja estritamente a necessária para o assentamento das peças especiais (cumeeiras, final de espigão, etc.), evitando o desperdício e acúmulo de restos de argamassa sobre o canal das telhas (que podem causar vazamento);
- A argamassa deve ficar chanfrada (angulada) para dentro da cumeeira, a fim de protegê-la das ações do tempo.

OBS.: Caso note alguma anormalidade na consistência da argamassa, após preparo e tempo de maturação, contate a assistência técnica **PISOKOLL ARGAMASSAS**.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto e composição

Cor	Branca, Marfim, Caramelo, Bordô, Pinhão, Cinza, e Grafite
Composição	Cimento Portland, areia quartzosa, pigmentos, agregados minerais e aditivos químicos

Propriedades e características

Classificação normativa (NBR 14.081-1)	AC I
Desempenho de aderência em cura normal	> 0,5 MPa
Desempenho de aderência em cura submersa	> 0,5 MPa
Tempo em aberto	>15 minutos

Consumo

Uma embalagem de 20 kg rende em média a instalação de 7 a 8 peças. Obs.: O consumo pode variar de acordo com as condições da obra.

Fornecimento, armazenagem e validade

A **Telhakoll Argamassa para Cumeeira** é fornecida em saco plástico de 20 Kg. Armazene em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, com empilhamento máximo em paletes de 12 sacos de altura, e no máximo 2 paletes sobrepostos. A validade é de 12 meses após a data de fabricação, impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, toda argamassa deve ser manuseada com certos cuidados. Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de segurança, máscara e botas de segurança. Em contato com os olhos, lave com água limpa e abundante e procure um médico. Caso ingerido, procurar um médico imediatamente. Para medidas de higiene e segurança do trabalho, restrições quanto à exposição ao fogo, toxicidade, indicações de limpeza e de disposição de resíduos, devem ser seguidas as informações contidas na FISPQ do produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. CRQ: 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, esquina com a Rua Paschoal de Paula Neto, 350 Distrito Industrial IV,
Iracemápolis – SP

Fone: +55 19 2224 2323

E-mail: comercial@pisokoll.com.br